

ULTRASLIM — IU

Оригінальна серія водонагрівачів з вузьким корпусом.
Серія Ultraslim дозволяє раціонально використовувати вільний простір і встановлювати водонагрівач у найменших приміщеннях.



Внутрішній бак із нержавіючої сталі



Ультравузький корпус 27 см



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Швидке нагрівання 2,0 / 1,3 / 0,7 кВт



Механічне керування



Металевий корпус



Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Гарантія на внутрішній бак



Широкі

МОЖЛИВОСТІ

у вузькому корпусі

Компактність: завдяки діаметру 27 см водонагрівач можна розмістити навіть у невеликих ванних кімнатах, кухнях, у кутових нішах і приміщеннях із нестандартним плануванням.

Безпека: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 надійно захищений від утворення корозії, що забезпечує стабільну й тривалу роботу водонагрівача.

Гнучке нагрівання: передбачено три режими роботи для прискореного, стандартного й економічного нагрівання води.

Економічність: надійне теплоізоляційне покриття Super Foam із високощільного пінополіуретану довше зберігає воду гарячою без додаткових енерговитрат.



Механічне керування та водяні патрубки низу



Надійна кріпильна планка

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IU 30 V	IU 40 V	IU 50 V
Об'єм	л	30	40	50
Тип розміщення		Вертикальний		
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5		
Вага нетто	кг	12,6	14,5	16,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність режимів нагрівання	Вт	700 / 1 300 / 2 000		
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	50	65	80
Макс. температура нагрівання води	°C	75		
Приєднувальний розмір		G 1/2		
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7		
Клас пиловологозахисту		IPX4		
ПЗВ		+		
Wi-Fi Motion		-		
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів		

Лінійні розміри

Модель / Розмір		Z	A
IU 30 V	мм	800	344
IU 40 V	мм	1 010	450
IU 50 V	мм	1 240	784

