



- Навесное исполнение;
- Встроенный электрический ТЭН 2,2 кВт 1 × 230 В;
- По заказу можно установить нагревательный элемент 4 кВт, **невозможно у OKCE 50**
- 1 настенное крепление у моделей 80–160,
2 настенных крепления у модели 200.



OKCE 50-160

OKCE 200

Тип резервуара		OKCE 50	OKCE 80	OKCE 100	OKCE 125	OKCE 160	OKCE 200
Номер заказа		1105108101	1101108101	1108108101	1103108101	1106108101	110710801
Объём	[л]	51	80	100	125	152	200
Макс. масса водонагревателя без воды		28	32	39	43	49	66
Изоляция	[мм]				42		
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]				0,022		
Потребл. мощность нагревательного элем.	[Вт]				2200		
Время нагрева от 10 °С до 60 °С от электричества	[ч]	1,3	2,1	2,6	3,3	4,0	5,3
Электрическое питание					1/1/PE ~ 230В/50Гц		
Рекомендуемый предохранитель	[А]				16		
Класс защиты					IP44		
Макс. температура/давление в резервуаре	[°С]/[бар]				80/6		
Класс энергетической эффективности					C		
Годовой расход электроэнергии	[кВтч·год ⁻¹]	1365	1342	1362	1409	2622	4403

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKCE 50	585	562	14	524	440	369	135	116	450
OKCE 80	757	562	14	524	605	508	142	116	450
OKCE 100	902	562	14	524	725	654	167	116	450
OKCE 125	1067	562	14	524	760	682	297	116	450
OKCE 160	1255	562	14	524	1000	925	245	116	450
OKCE 200	1290	600	14	584	795	600	485	116	450

