

Серія накопичувальних водонагрівачів

CHAMPION SILVERHEAT – ESS/ERS



Мільйони людей уже вибрали цю серію як надійний водонагрівач для свого будинку. Модель класичної круглої форми компактно вписується в приміщення, а легендарний нагрівальний елемент SilverHeat робить її еталонною.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР



Безпека: екологічне покриття Біосклофарфор захищає внутрішній бак від корозії й забезпечує його стійкість до перепадів температури.

Турбота про здоров'я: унікальне покриття SilverHeat захищає від утворення накипу й створює антибактеріальний ефект усередині водонагрівача.

Економічність: теплоізоляція бака з високощільного пінополіуретану дозволяє довгий час зберігати воду гарячою й підтримувати температуру без додаткових витрат електрики.

Зручність експлуатації: просте механічне керування PRESS & TURN (натиснув і повернув) допомагає легко використовувати водонагрівач, змінюючи температуру нагрівання одним рухом, а конструкція пристрою дозволяє провести його монтаж у короткий термін.

Функціональність: світлова індикація інформує про режим нагрівання й вмикання водонагрівача.



ТЕН SilverHeat з антибактеріальним ефектом



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Оптимальне нагрівання 1,5 кВт



Металевий корпус



Механічне керування



Низькі тепловтрати — економія електрики



Захист від дітей — регулятор PRESS & TURN



Гарантія на внутрішній бак



Збільшена повна гарантія

Термометр

Надійна кріпильна планка

Регулятор PRESS & TURN

Скриті виводи водяних патрубків



Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		ESS 30 V Silverheat	ESS 50 V Silverheat	ESS 60 V Silverheat	ESS 70 V Silverheat	ERS 50 V Silverheat	ERS 80 V Silverheat	ERS 100 V Silverheat	ERS 150 V Silverheat	ESS 50 H Silverheat	ERS 80 H Silverheat
Артикул		111 026	111 028	111 030	111 032	111 034	111 035	111 037	111 039	111 029	111 036
Об'єм	л	30	50	60	70	50	80	100	150	50	80
Форм-фактор		Вузький					Стандарт			Вузький	Стандарт
Тип розташування		Вертикальний								Горизонтальний	
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор									
Вага нетто	кг	13,4	16,8	18,5	21,0	16,4	21,2	24,4	35,4	16,8	21,2
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50									
Потужність режимів нагрівання	Вт	1500									
Час нагрівання на Δt 45 °С	хв	65	105	130	140	105	170	210	280	105	170
Макс. температура нагрівання води	°С	75									
Приєднувальний розмір		G1/2									
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6									
Клас пиловологозахисту		IPX4									
ПЗВ		+									
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів									

Габарити

Об'єм / Відстань	л	ESS 30 V	ESS 50 V	ESS 60 V	ESS 70 V	ERS 50 V	ERS 80 V	ERS 100 V	ERS 150 V	ESS 50 H	ERS 80 H
X	мм	501	722	839	956	527	751	903	1 283	527	751
Y	мм	378	378	378	378	459	459	459	459	459	459
Z	мм	365	365	365	365	445	445	445	445	445	445
C	мм	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
G	мм	–	–	–	–	–	–	–	937	380	557

