

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

CERAMIK

Простий і надійний водонагрівач, в якому ідеально поєднуються плоский корпус та екологічне покриття Біосклофарфор. Такий водонагрівач якнайкраще придатний для економії корисного простору, виглядає стильно та сучасно, а покриття Біосклофарфор захищає внутрішній бак від корозії, зберігаючи воду свіжою навіть за тривалого зберігання.



Покриття
внутрішнього
бака
Біосклофарфор



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Суперпласка
конструкція, два
внутрішні баки



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке
нагрівання
2,0 / 1,3 / 0,7 кВт



Механічне
керування



Високощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак

”
Перевірені
рішення
в зручному
форматі





Корпус Double Tank: завдяки цій технології водонагрівач поєднує міцність круглих внутрішніх баків з вузьким корпусом, який так зручно розмістити в ніші чи малогабаритному приміщенні.

Покриття Біосклофарфор: запатентоване покриття захищає внутрішній бак від корозії та забезпечує багато років служби водонагрівача.

Нагрівальний елемент TitaniumHeat: виробляється зі сплаву нержавіючої сталі на основі титану. Вирізняється стійкістю до корозії, міцністю та довговічністю.

Режим нагрівання Есо: температура нагрівання в зоні Есо сприяє оптимальному поєднанню часу нагрівання, економії витрат електроенергії та ресурсу роботи водонагрівача.

Варіативні налаштування: потужність від 700 Вт до 2000 Вт, що дозволяє використовувати водонагрівач навіть у малопотужних мережах.

Безпека: Ceramіk обладнаний захистом від ураження електричним струмом, а також захистом від перегрівання й перепадів тиску.



Механічна ручка керування температурою нагрівання



Вивід водяних патрубків знизу

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		Ceramik 30 V	Ceramik 50 V	Ceramik 80 V	Ceramik 100 V	Ceramik 50 H	Ceramik 80 H
Об'єм	л	30	50	80	100	50	80
Тип розміщення		Вертикальний				Горизонтальний	
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор					
Вага нетто	кг	13,5	19,0	24,0	28,5	19,0	24,0
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність режимів нагрівання	Вт	700 / 1 300 / 2 000					
Час нагрівання на Δt 45 °С	хв	40	65	110	140	65	110
Макс. температура нагрівання води	°С	75					
Приєднувальний розмір		G 1/2					
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		+					
Wi-Fi Motion		–					
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів					

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C	D	E	F
Ceramіk 30 V	мм	452	273	243	587	–	97	182	246	22	–	–
Ceramіk 50 V	мм	452	273	243	880	–	97	182	539	22	–	–
Ceramіk 80 V	мм	510	303	273	1 018	–	108	182	677	22	–	–
Ceramіk 100 V	мм	510	303	273	1 240	–	108	182	899	22	–	–
Ceramіk 50 H	мм	858	273	243	474	452	136	379	100	–	539	182
Ceramіk 80 H	мм	996	303	273	532	510	151	448	100	–	677	182

