

NOVA

Сучасна модель, що поєднує переваги класичного круглого водонагрівача та плюси інноваційного нагрівання за допомогою «сухого» ТЕНа. Водонагрівач прекрасно підійде для використання з жорсткою, мінералізованою водою як у міській квартирі, так і в замиському будинку.



Ефективне нагрівання: подвійний «сухий» нагрівальний елемент EcoDryHeat прекрасно працює навіть у жорсткій воді. ТЕНи мають високу потужність і розміщені всередині емальованої захисної колби.

Турбота про здоров'я: покриття Біосклофарфор надійно захищає внутрішній бак від корозії й зберігає воду чистою та свіжою.

Класичний дизайн: круглий водонагрівач приємного білого кольору відмінно поєднується з будь-якими інтер'єрами.

Зручне керування: регулюється за допомогою простого та зручного механічного регулятора в нижній частині водонагрівача.

Безпека: Nova оснащена сучасними системами захисту — від ураження електрострумом (ПЗВ), перегрівання та надлишкового тиску.



Подвійний «сухий» нагрівальний елемент EcoDryHeat



Приховані виводи водяних патрубків і механічний регулятор

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Nova 50 V Slim	Nova 50 V	Nova 80 V	Nova 100 V
Об'єм	л	50	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор			
Вага нетто	кг	16,8	16,5	21,2	24,4
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	2 000			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	80	80	125	155
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Nova 50 V Slim	мм	365	378	722	700	84	160	362
Nova 50 V	мм	445	459	527	517	125	172	177
Nova 80 V	мм	445	459	751	741	125	172	405
Nova 100 V	мм	445	459	903	893	125	172	557

