

Таблиця технічних характеристик котлів Hot-Well "Elektra Lux". (Через постійне удосконалення можливі невеликі розбіжності реальної конструкції від описаної в керівництві до експлуатації.)

 Параметри і характеристики	“Elektra Lux S”-4,5 / “Elektra Lux S”-4,5 6/н	“Elektra Lux S”- 6 / “Elektra Lux S”- 6 6/н	“Elektra Lux S”- 9	“Elektra Lux S”-12	“Elektra Lux S”- 15	“Elektra Lux S”- 18	“Elektra Lux S”- 24	“Elektra Lux S”- 30
	220/380±10%			380				
Напруга живлення, В, ± 10%								
Частота струму мережі, Гц	50							
Споживана потужність, кВт, не більше: повна 1-й ступінь 2-й ступінь 3-й ступінь	4,5	6	9	12	15	18	24	30
	1,5/1,5	2/2	3	4	5	9	12	15
	3/1,5	4/2	3	4	5	9	12	15
	-1/1,5	-1/2	3	4	5			
Тип нагрівача	ТЕН							
ККД, %, не менше	90%							
Максимальна температура теплоносія, °С	80							
Номінальний тиск, МПа	0,2							
Місткість, л, не більше								
Різьблення підслювальних патрубків, дюйм	G3/4							
Маса, кг, не більше	11/10		16			21		
Габаритні розміри, мм, не більше:								
висота (H)	790/640		790			800		
ширина (L)	220					355		
глибина (B)	120					120		
Площа перетину мідних дротів живлення, що підводить струм, мм ² , не менше	2х4/3х1,5+1х1,5	2,5 / 2х6/3х1,5+1х1,5	3*2,5+1*2,5	3*4+1*4		3*6+1*4		3*10+1*6
	25/10	32/16	20	25	32	40	50	63
Автоматичний вимикач, встановлюваний на ввідній лінії, чотирьохполюсний, In, А	міжконтактний зазор повинен бути не менше 3 мм. В кожному з полюсів							

Elektra Lux S

Сенсорное управление