

КОТЕЛ Nitromix

Турбовані конденсаційні котли з закритою камерою згорання та двома роздільними теплообмінниками

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЕФЕКТИВНІСТЬ 108%;
- СИСТЕМА PREMIX З ТЕПЛООБМІННИКОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ;
- ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ;
- ЦИФРОВИЙ ЕКРАН І ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ;
- ВИСОКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛАС - ★ ★ ★ ★ (92/42/ЕЕС) (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ ПРОДУКТИВНОСТІ);
- ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ORF;
- ВБУДОВАНИЙ ТАЙМЕР;
- ЗАХИСТ БЛОКУВАННЯ НАСОСА;
- ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ;
- МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ПРИ НИЗЬКОМУ ТИСКУ ВОДИ;
- ШВИДКА УСТАНОВКА, НАЯВНІСТЬ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ;



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОД. ВИМ.	МОДЕЛЬ КОТЛА		
МОДЕЛЬ		P-24	P-28	P-35
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	24,7	29	37,8
МАКСИМАЛЬНА ОПАЛЮВАЛЬНА ПЛОЩА	м²	247	290	378
ККД	%	108	109	107,2
ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ КОТЛА	кВт	5,8-24,7	7,7-29	6,5-37,8
ЄМНІСТЬ РОЗШИРЮВАЛЬНОГО БАКА	л	7	7	8
МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГВП	л/хв	11	12,5	15
ДІАМЕТР КОАКСІАЛЬНОГО ДИМОХОДУ (ВНУТРІШНІЙ / ЗОВНІШНІЙ)	мм	60/100	60/100	60/100
ДІАПАЗОН НАПРУГИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ	V	165-250		
РОЗМІР (ШХГХВ)	мм	425x310x740	425x340x740	425x340x740
ВАГА НЕТТО	кг	32,3	34	35,5
РОЗШИФРУВАННЯ МАРКУВАННЯ МОДЕЛІ		P - конденсаційний 24 - номінальна потужність, кВт	P - конденсаційний 28 - номінальна потужність, кВт	P - конденсаційний 35 - номінальна потужність, кВт
РОЗДР. ЦІНА НА 01.08.18 *	євро	810	868	980

* Ціна на продукцію вказана в євро в рекламних цілях. Розрахунок проводиться в гривнях за комерційним курсом на момент оплати.

КОТЛИ ТУРБОВАНІ (КОНДЕНСАЦІЙНІ) ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ! - Nitromix

Газові конденсаційні котли серії «Nitromix» – це нова технологія в опалювальній техніці. Їх ККД на 15-17% вище, ніж у звичайних котлів, причому ККД має максимальне значення при комфортному низькотемпературному опаленні (50/30 °C), в тому числі при опаленні в системі тепла підлога.



У традиційних котлів утворюються при згорянні палива водяні пари разом з димовими газами, що мають температуру 100 – 170 °C, видаляються в атмосферу. Енергія, що виділяється при конденсації водяної пари, що містяться в димових газах, становить додаткові 11%. Конденсаційні котли, завдяки впровадженню нових технологій, використовують цю додаткову енергію конденсації пари для нагрівання води, тому вони і називаються конденсаційними.



1. КНОПКА ВМИКАННЯ / ВИМИКАННЯ.
2. ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ:
А. ЛІТНІЙ РЕЖИМ;
В. ЗИМОВИЙ РЕЖИМ;
3. КНОПКА СКИДАННЯ.
4. ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ (LCD).
5. КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЮВАННЯ АБО ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ.
6. РУЧКА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЮВАННЯ АБО ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

ОСОБЛИВОСТЯМИ КОТЛІВ «DEMIRAD» СЕРІЇ «NITROMIX» Є:

- **КЛАС ПРОДУКТИВНОСТІ 4 ЗІРКИ**, що свідчить про економічність апарату. Висока економічність конденсаційних котлів (економія 15% в порівнянні з традиційними).
- **БІЛЬШ ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ КОТЛА ЗА РАХУНОК ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ.**
- **ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ І КОМПЛЕКТУЮЧИХ ПРЕМІУМ – СЕГМЕНТА**, що забезпечує тривалий термін служби, високу надійність і ремонтпридатність апарату, а також стильний зовнішній вигляд.
- **ЖК-ДИСПЛЕЙ**, завдяки якому можна стежити за показниками температури теплоносія і використовуваної гарячої води, показниками тиску води в апараті, а так само бачити коди помилок при його несправній роботі.
- **СЕНСОРНЕ УПРАВЛІННЯ**, що так само впливає на довговічність і робить котел більш зручним у користуванні.
- **ПОВНА ІЗОЛЯЦІЯ**, завдяки якій, такі компоненти котла як камера згорання, пальник, теплообмінник, розширювальний бак і вентилятор, будучи повністю ізольованими, працюють беззвучно.
- **ВБУДОВАНИЙ ТАЙМЕР**, дозволяє програмувати котел на необхідний режим роботи, що забезпечує додаткову економію газу.
- **МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ПРИ НИЗЬКОМУ ТИСКУ ВОДИ І ГАЗУ.**
- **ВИКОРИСТАННЯ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ В ЯКОСТІ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛООБМІННИКА І ГАЗОВОГО ПАЛЬНИКА**, що забезпечує високу продуктивність, економічність і довговічність.
- **НАЯВНІСТЬ РЕЖИМУ РОБОТИ «ЛІТО»**, при включенні якого котел працює тільки на контур нагріву води для побутових потреб.
- **НАЯВНІСТЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ «ЕКО» ТА «КОМФОРТ»**, що дозволяє вибирати між економією газу і електроенергії і максимальним комфортом у використанні.
- **КОТЛИ ДАНОЇ СЕРІЇ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ЯК НА ПРИРОДНОМУ, ТАК І НА СКРАПЛЕНОМУ ГАЗІ**. Для перенастроювання обладнання для роботи на скрапленому газі необхідно звернутися в сервісний центр.